固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.
TEL:+886-7-8121771 FAX:+886-7-8121775
台湾高雄市前鎮区千富街201巷3号
kutai2017@kutai.com.tw
www.kutai.com.tw

ATS電源自動切替スイッチ仕様選択表

＊の項目は必ず入力してください

会社名		日付	
お名前		電話番号	
E-mail		数量	

＊ 1 **極数:** ☐ 2P(單相2線) ☐ 3P(單相3線) ☐ 3P(三相3線) ☐ 4P(三相4線)

＊ 2 **システム電圧:** VAC

＊ 3 **定格電流:** PC級（過負荷トリップ無）: ☐ 125A(含み)以下（システム電圧110/220V適用）

CB級（過負荷トリップ有）: ☐ 100A BTB型☐ 100A BTS型

☐ 250A BTB型☐ 250A BTS型

☐ 400A

☐ 600A

☐ 800A

☐ 1000A

☐ 1200A

☐ 1600A

☐ その他のトリップ電流: _____A

＊ 4 **筐体:** ☐ 標準屋内筐体 ☐ 標準屋外筐体 ☐ 筐体必要がない

☐ 特製筐体 寸法(L) _____ mm(W) _____ mm (H) _____ mm

材質 特製筐体は長いリードタイムが必要です

5 **リモート監視制御機能:** ☐ 必要なし ☐ 必要

通信方法: ☐ Modbus TCP/IP ☐ Modbus RTU ☐ Wi-Fi ☐ Ethernet

6 **ACB Type ATSをお問合せの場合、以下の要件をご記入ください。**

(ACB Type ATSをお問合せでない場合は、本項目をスキップしてください)

Air Circuit Breaker (ACB) 型式: ☐ 抽出式(引き出し式) ☐ 固定式

Air Circuit Breaker (ACB) 設置方法: ☐ 垂直設置 ☐ 水平設置

※ 筐体が必要な場合、延長バスバーが必要ですか: ☐ はい ☐ いいえ

※「はい」と回答された場合、延長バスバーの仕様をご確認ください: ☐ 標準仕様

☐ その他カスタム仕様: _____

7 **特別ご要望:**