固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.
電話:07-8121771 傳真:07-8121775
高雄市前鎮區千富街201巷3號
kutai2017@kutai.com.tw
www.kutai.com.tw

ATS電源自動切換開關規格詢問表 * 為報價必填項目

公司名稱		日期	
填表人		電話	
E-mail		數量	

電氣規格

* 1 **極數:** ☐2P(單相兩線) ☐ 3P(單相三線) ☐ 3P(三相三線) ☐4P(三相四線)

* 2 **系統電壓:** _____ VAC

* 3 **IEC分類:** ☐PC級(無過載跳脫) ☐ CB級(具過載跳脫)

* 4 **開關類型/額定電流:**

☐ HTS型 80A含以下 (系統電壓110/220V適用, 僅提供PC級 2P/3P規格)

☐ TCS型 125A含以下 (系統電壓110/220V適用, 僅提供PC級)

☐ BTB型 250AF: ☐400A (限2P規格)

☐ BTB型 250AF: ☐75A ☐ 100A ☐ 125A☐150A ☐175A ☐200A ☐ 225A ☐ 250A

☐ PTS型 400AF: ☐250A ☐ 300A ☐ 350A☐400A

☐ BTS型 100AF: ☐30A ☐ 40A ☐ 50A ☐60A ☐ 75A ☐ 100A

250AF: ☐125A ☐ 150A ☐ 175A☐200A ☐ 225A ☐ 250A

400AF: ☐250A ☐ 300A ☐ 350A☐400A

800AF: ☐500A ☐ 600A ☐ 700A☐800A

1200AF: ☐1000A☐1200A

1600AF: ☐1400A☐1600A

* 5 **額定啟斷kA值:** ☐ 制式規格 ☐ 指定規格: 電壓 _____V /_____kA

* 6 **外箱:** ☐ 制式室內箱 ☐ 制式室外箱 ☐ 不需外箱

☐ 客製外箱 尺寸 (L) _____ mm (W) _____ mm (H) _____ mm

材質 _____ 客製外箱需等待較長交期

7 **遠端監控功能:** ☐ 需要 ☐ 不需要 ☐TS-IF 通訊介面模組(適用BTB型，PTS型)

連線方式: ☐ Modbus TCP/IP ☐Modbus RTU ☐ Wi-Fi ☐Ethernet

※注意： HTS 型、TCS 型無遠端監控功能

8 **配件選購:**

HTS型: ☐ RS-80 HTS專用遙控啟動模組

BTB型: ☐ 端子保護蓋 ☐CTM-25 比流器(CT)暨通訊模組介面

PTS型: ☐ 端子保護蓋 ☐ATSC403B 盤面延伸操作顯示模組

☐ CTM-3K 控制單元電流暨KCU通訊模組介面

9 **詢問ACB型ATS，請填寫以下規格需求: (※ 非詢問 ACB 型 ATS 請跳過本項)**

ACB廠牌: _____ 型號 _____

ACB 型式： ☐ 抽出式 ☐ 固定式

安裝方式: ☐ 垂直安裝 ☐ 水平安裝

額定電流: _____AF _____AT

額定啟斷kA值: 電壓 _____V /_____kA

※ 如需外箱，請選擇延伸銅排規格： ☐ 否 ☐ 制式規格 ☐ 客製規格:_____

10 **特殊需求:**