

CH1112/CH2112 (12 Vdc 10 Amp)

CH1124/CH2124 (24 Vdc 10 Amp)

手提式电瓶自动充电机

特色

- 适用于铅酸电池或铅钙电池
- 浮动充电方式
- 具电压回馈检知功能与定电压保护
- 具电流连续无段调整功能与限电流保护
- 具短路及反极性保护
- 可永久与电瓶连结而不损及电瓶寿命



技术参数

	CH1112 / CH2112	CH1124 / CH2124
AC 输入电压	电压 CH1112 110 Vac +/-10% 单相	电压 CH1124 110 Vac +/-10% 单相
	CH2112 220 Vac +/-10% 单相	CH2124 220 Vac +/-10% 单相
	频率 50 / 60 Hz	频率 50 / 60 Hz
浮充输出电压	出厂设定电压 13.8 Vdc	出厂设定电压 27.6 Vdc
额定输出电流	最大 10 Adc	最大 10 Adc
输入电源熔丝规格	5 Amp @ 250 Vac	5 Amp @ 250 Vac
消耗功率	最大 230 watts	最大 340 watts
保护功能	定电压、限电流、短路与反极性保护、电源过电流时以熔丝遮断	定电压、限电流、短路与反极性保护、电源过电流时以熔丝遮断
储存温度	-20 至 +40 °C	-20 至 +40 °C
相对湿度	90%以下	90%以下
尺寸	254.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm	254.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm
重量	6.8 kg +/-2%	7.2 kg +/-2%

图示与尺寸

