

RA-20

發電機組遠端監控告警模組

特色

- 可搭配 GCU-20 控制模組或市場上所有具備獨立告警信號輸出之引擎控制模組，監控遠端機組運轉與故障狀態
- 使用 18 AWG 標準導線，有效工作距離可達 1500 公尺(12/24Vdc 系統)
- 圖形顯示故障訊息，簡單易懂
- 設計輕巧大方、低耗電、高性能、穩定性高
- UL94-V0 樹脂灌注，可適用於各種惡劣環境
- 採用插座式端子台，安裝簡便



面板圖示

	● 機油壓力過低告警 ● 自由規劃告警(閃爍)		● 引擎轉速異常告警 ● MPU 失效告警(閃爍)
	● 冷卻水溫過高告警		● 引擎正常運轉指示 ● 引擎惰速運轉指示(閃爍)
	● 引擎啟動失敗告警		● 故障告警指示

電氣規格

額定工作電源	電壓 9 – 36 Vdc (12V/24V 通用)	接線端子容量	300 Vac / 15A
最大安裝距離	1500 M	消耗功率	1 watt 以下
建議導線規格	18 AWG 標準導線		

工作環境

操作溫度	-20 至 +60 °C	物理特性	
儲存溫度	-35 至 +85 °C	尺寸	88.0 (L) x 88.0 (W) x 37.5 (H) mm
相對溼度	90%以下	重量	143 g +/-2%

圖示與尺寸

安裝示意圖

