

RS-80

HTS 專用遙控啟動模組

特色

- HTS 系列電源自動切換開關選配模組
- 插拔式模組與主開關快速連結
- 提供引擎遠端啟動用之乾接點
- 提供常用/備用投入電氣信號輸出
- 內建直流電源輸入與遙控啟動接點輸出熔絲
- 採用螺絲式端子台，免用壓著端子
- 所有塑料材質均符合 UL94-V0 耐燃等級



電氣規格

直流電源輸入	9 至 36 Vdc
TDES 引擎啟動延時	2 至 10 秒 (可調)
TDEC 引擎冷卻運轉時間	10 秒 (不可調)
遙控啟動接點輸出	4A @ 250Vac max.
常用側投入電氣信號	NPN 輸出 1.5A max.
備用側投入電氣信號	NPN 輸出 1.5A max.
靜態消耗功率	小於 0.3W
適用線徑	24 至 18 AWG

工作環境

操作溫度	-20 至 +50 °C
儲存溫度	-30 至 +80 °C
相對溼度	90%以下

物理特性

尺寸	56.5 (L) x 57.5 (W) x 16.5 (H) mm
	2.22 (L) x 2.26 (W) x 0.65 (H) inch
重量	41 g +/- 2%
	0.09 lb +/- 2%

配件

M3L10 圓頭割尾自攻牙螺絲	1 PCS
一字螺絲起子	1 PCS (2.0 mm)

安裝與尺寸 Unit : mm[inch]

接線示意

