

TCS2P125-11

TCS2P125-22

双投型电源自动切换开关

额定电压 250Vac 额定电流 125Amp

特色

- 模块化以 Plug-in 连接器链接开关与控制模块
- 瞬间激磁式切换开关，可手动及电动切换操作
- 有中间 OFF 位置暂停，时间可依实际需求设定
- 盘面配置一组四位数字显示器，显示实时电压与频率
- 控制模块可依需求固定于箱体内部或分离至面板
- 图标化接口显示 ATS 投入与电源质量状态
- 提供正常电源与紧急电源高低电压检知功能
- 可直接现场经由面板按钮进行各项功能设定
- 具 ATS 有载 / 无载 1-4 周定时自动测试功能
- 所有材质均符合 UL94-V0 防火等级，安全性高
- 特别适合一般住宅用与电信机站 ATS 系统使用



专利认证许可: 台湾 新型第 M346107 号
 美国 7,557,683
 中国 ZL 2008 2 0127853. 1

TS2P125 切换开关电气规格

额定电压	250 Vac
额定电流	125 Amp
额定频率	50/60 Hz
切换方式	瞬间激磁机械保持
驱动电流	3.0A @ 220V 6.0A @ 110V
构成极数	2P
额定短时间电流	3.0 KA / 1 秒 @ 250 Vac
短路峰值电流	7.5 KA
适用负载类别	混合性负载(AC-33A)*
操作寿命	全载切换 6000 次以上
投入线圈动作电压	TCS2P125-11 90 - 140 Vac TCS2P125-22 180 - 270 Vac
操作等级	CNS14437 PC 级
接线方式	前接式


TC-V2 数字控制模块电气规格

电压过高设定	110 - 280 Vac (可调)
电压过高复归	设定值 -10 Vac (不可调)
电压过低设定	80 - 230 Vac (可调)
电压过低复归	设定值 +10 Vac (不可调)
延时调整范围	TDEN 0 - 99 秒 TDNE 0 - 99 秒 TDEC 0 - 99 秒 TDES 0 - 30 秒 TDOFF 1 - 20 秒
常用电源投入继电器	7A @ 250 Vac Max.
备用电源投入继电器	7A @ 250 Vac Max.
遥控接点容量	6A @ 277 Vac 6A @ 28 Vdc Max.
静态消耗功率	小于 1W
面板开孔尺寸	47.0 x 162.0 +/- 0.5 mm

*IEC60947-6-1 使用类别 AC-33A :

- 频繁操作。
- 电动机负载或包括电动机，电阻性负载及低于 30% 白炽灯之混合性负载。

图示与尺寸



工作环境

操作温度	-20 至 +60 °C
储存温度	-20 至 +80 °C
相对湿度	95%以下

物理特性

尺寸	TS2P125 167.0 (H) x 98.0 (W) x 83.0 (D) mm
	TC-V2 208.0 (H) x 63.0 (W) x 76.0 (D) mm
重量	TS2P125 1184 g +/- 2%
	TC-V2 412 g +/- 2%